



Technische Daten Ledvance Led-Spot  
Twist Pro Aluminium Weiß Reflektor  
5W 400lm 30D - 830 Warmweiß |  
70mm - Ausschnitt 65mm - IP20

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251100                                              |
| EAN                                     | 4099854089022                                       |
| Marke                                   | Ledvance                                            |
| Herstellername                          | LED SPOT RECESS TWIST PRO 70mm 5W 3000K White White |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                               |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 5                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 400                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 30                          |

Produkttyp

LED Strahler

## Informationen zur Leuchte

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Befestigung         | Einbau                    |
| Ausgeschnitten (mm) | 65                        |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht  |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule         |
| Betriebstemperatur  | -10°C bis +45°C           |
| Gehäuse             | Aluminium                 |
| Sockelfarbe         | Weiß                      |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung      |
| Leistungsfaktor     | >0.50                     |
| Schwenkbar          | Nein                      |
| Produktserie        | LED SPOT RECESS TWIST PRO |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Breite (mm)      | 70 |
| Höhe (mm)        | 77 |
| Durchmesser (mm) | 70 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

